

LÁMPARA ANTIPOLVO DE SOBREPONER

18 MESES DE GARANTÍA



CERTIFICADO RETILAP

CRI	
≥70	
Vida Útil	
30,000 hrs	6500K
Protección	T. operación
IP 20	-20 a 40 °C
Frecuencia	Tensión
50-60 Hz	100-265 V



APLICACIONES

Parqueaderos 	Oficinas
Bodegas 	Hospitales

CARACTERÍSTICAS

Lámpara Anti polvo luminaria de sobre poner con modulo led integrado de alta eficiencia diseño moderno, la luz se proyecta de manera uniforme ideal para iluminación interior, instalaciones residenciales y pequeños comercios cuenta con un diseño ultra delgado y difusor opalizado fácil instalación.

LÁMPARAS LED

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm)	DIMENSIONES L*al*an (mm)
LAP01-18W	18	1260	600*25*75
LAP01-72W	36	2600	1808*30*75
LAP02-72W	72	5100	1208*30*75

LÁMPARA DE TUBO LED

18 MESES DE GARANTÍA



CERTIFICADO RETILAP

Tipo de led	
SMD 2835	
Vida Útil	
15,000 hrs	
Protección	
IP 20	
Frecuencia	
50-60 Hz	
T. operación	
-20 a 40 °C	
Tensión	
110-240 V	



APLICACIONES

Parqueaderos 	Oficinas
Bodegas 	Hospitales

CARACTERÍSTICAS

Luminaria LED lineal, excelente iluminación y larga vida útil, brindando ahorro directo en mantenimiento y energía.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	LÚMENES (Lm/W)	T. DE COLOR (K)
DL22-5W-C	5	70	6500
CAB32-10W-CI	10	70	6500
CAB32-10W-3500K-CI	10	70	3500
CAB532-10W-AZUL-CI	10	70	Azul
CAB532-10W-VERDE-CI	10	70	Verde
CAB532-10W-ROJO-CI	10	70	Rojo
CAB532-14W-CI	14	70	6500
CAB532-14W-3500K-CI	14	70	3500
CAB532-14W-AZUL-CI	14	70	Azul
CAB532-14W-VERDE-CI	14	70	Verde
CAB532-14W-ROJO-CI	14	70	Rojo
CAB532-18W-CI	18	70	6500
CAB532-18W-3500K-CI	18	70	3500
CAB532-18W-AZUL-CI	18	70	Azul
CAB532-18W-VERDE-CI	18	70	Verde
CAB532-18W-ROJO-CI	18	70	Rojo

LÁMPARA HERMETICA FF23

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

CRI	FP
 ≥70	 ≥0.5
Vida Útil	
 15.000 hrs	6500K
Protección	T. operación
 IP 20	 -20 a 40 °C
Frecuencia	Tensión
 60 Hz	 100-240 V



APLICACIONES

Parqueaderos 	Oficinas 
Bodegas 	Hospitales 

CARACTERÍSTICAS

Luminaria tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia, proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

LÁMPARAS LED

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TIPO DE LED	DIMENSIONES	UD. EMPAQUE
	(W)	(Lm)		L*an (mm)	
FF23	36	2880	SMD 2835	1200*50	8

TUBO LED T6 18W

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

CRI	FP
 ≥70	 ≥0.5
Vida Útil	
 15.000 hrs	6500K
Protección	T. operación
 IP 65	 -20 a 40 °C
Frecuencia	Tensión
 60 Hz	 100-240 V



APLICACIONES

Parqueaderos 	Oficinas 
Bodegas 	Hospitales 

CARACTERÍSTICAS

Tubo LED T6 en material de vidrio, ideal para aplicaciones de iluminación general, diseñado para ir expuesto o al interior de una luminaria.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TIPO DE LED	DIÁMETRO TUBO	ROSCA TUBO	UD. EMPAQUE
	(W)	(Lm)				
LB29	18	1400	SMD 2835	T6	G13	8

TUBO LED LB677

18 MESES DE GARANTÍA  CERTIFICADO RETILAP 

CRI	FP
 ≥70	 ≥0.5
Vida Útil	
 15.000 hrs	6500K
Protección	T. operación
 IP 20	 -20 a 40 °C
Frecuencia	Tensión
 60 Hz	 100-240 V



APLICACIONES

Parqueaderos 	Oficinas 
Bodegas 	Hospitales 

CARACTERÍSTICAS

Tubo LED T8 en material de vidrio, ideal para aplicaciones de iluminación general, diseñado para ir expuesto o al interior de una luminaria.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TIPO DE LED	DIÁMETRO TUBO	ROSCA TUBO	DIMENSIONES	UD. EMPAQUE
	(W)	(Lm)				L*al (mm)	
LB677	18	1400	SMD 2835	T8	G13	100*20	8
LB677-IP	18	1400	SMD 2835	T8	G13	100*20	8

TUBO LED T8 SENSOR MICROONDAS

18 MESES DE GARANTÍA



CERTIFICADO RETILAP

CRI	FP
≥70	≥0.5

Vida Útil	
15,000 hrs	6500K

Protección	T. operación
IP 20	-20 a 40 °C

Frecuencia	Tensión	Sensor
60 Hz	100-240 V	Microondas



APLICACIONES

Parqueaderos	Oficinas
Bodegas	Hospitales

CARACTERÍSTICAS

Lámpara con tubo LED T8 y sensor de presencia microondas, ideal para aplicaciones de iluminación general.

LÁMPARAS LED

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	TIPO DE LED	DIÁMETRO TUBO	ROSCA TUBO	DIMENSIONES	UD. EMPAQUE
	(W)	(Lm)				L*al (mm)	
LT201-18W	18	1600	SMD 2835	T8	G13	1260*115	25

LÁMPARA HERMETICA FF308 SMD

18 MESES DE GARANTÍA



CERTIFICADO RETILAP

Protección	
IK 08	

Vida Útil	
30,000 hrs	6500K

Protección	T. operación
IP 54	-20 a 40 °C

Frecuencia	Tensión
60 Hz	100-240 V



APLICACIONES

Parqueaderos	Oficinas
Bodegas	Hospitales

CARACTERÍSTICAS

Lámpara hermética SMD, su tecnología y diseño brinda una distribución uniforme de luz. Bajo consumo de energía.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	UD. EMPAQUE
	(W)	(Lm)	Al*I*an (mm)	
FF308	36	3240	80*1255*108	8

LÁMPARA HERMETICA FF208

18 MESES DE GARANTÍA



CERTIFICADO RETILAP

Protección	
IK 08	

Vida Útil	
30,000 hrs	6500K

Protección	T. operación
IP 54	-20 a 40 °C

Frecuencia	Tensión
60 Hz	100-240 V



APLICACIONES

Parqueaderos	Oficinas
Bodegas	Hospitales

CARACTERÍSTICAS

Lámpara hermética SMD, su tecnología y diseño brinda una distribución uniforme de luz. Bajo consumo de energía.

ASPECTOS TÉCNICOS

REFERENCIA	POTENCIA	LÚMENES	DIÁMETRO TUBO	ROSCA TUBO	DIMENSIONES	UD. EMPAQUE
	(W)	(Lm)			Al*I*an (mm)	
FF208	36	2800	T8	G13	60*1220*95	8